



SH - 6

SHOTCRETE MAKİNASI



Ebatlar (ExBxY) 1200 x 500 x 1400 mm

Teknik özellikler:

AC Güç	380 V, 50 Hz
Değirmen motoru	7.5 kw
Üretim debisi	6 m ³ /h
Maks. tane boyutu	16 mm
Doldurma yüksekliği	1400 mm
Ağırlık	750 kg

Genel özellikler:

° Kuru-beton püskürtme uygulaması için en çok tercih edilen ürünlerden bir tanesidir. Alt ve üst yapı inşaatlarında (baraj, metro, yol, vb.); tünel ve madencilikte; güçlendirme, bakım-onarım ve diğer benzer işlerde başarıyla kullanılır.

° Kuru-beton püskürtme uygulamasında, makina içine doldurulan kuru malzeme basınçlı hava ile hortum içinden nozula aktarılır. Kuru malzeme nozuldaki hızlı bir şekilde püskürtülürken aynı anda su ile beraber püskürtülür. Su ile karışan malzeme uygulama yapılan yüzey üzerinde katılaştığında beton bir destek katmanı oluşturur.

° Harici bir kompresöre bağlantısı yapıldıktan sonra kuru beton püskürtme uygulaması başarıyla yapılır.



PASHA SH-6™



PASHA

Üretici:

PASHA Endüstriyel İnşaat Makina
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Öz-Anadolu Sanayi Sitesi
1451 (eski 666) Sokak No: 63 - 65
Ostim / Ankara - Türkiye
Tel : + 90-312-394 44 32
Fax : + 90-312-394 44 33
www.pashaturkiye.com

Yetkili bayi: